

ASO®-Fliesengrund

Spezialgrundierung

Art.-Nr. 2 04275

Eigenschaften:

- gebrauchsfertig
- lösungsmittelfrei
- grün eingefärbt

Einsatzgebiete:

ASO-Fliesengrund wird zur Haftverbesserung auf nicht saugenden Untergründen vor dem Ansetzen und Verlegen von keramischen Belägen mit Fliesenklebstoffen auf alten Fliesenbelägen, Linoleum, PVC-Belägen und anderen glatten Untergründen eingesetzt. ASO-Fliesengrund haftet gut auf Beton-, Zement-, Calciumsulfat- und Kunststeinplatten. Nicht in Räumen mit längerfristiger bis ständiger Wasserbeaufschlagung und im Außenbereich einsetzen. Magnesiaestriche mit ASODUR-V360W grundieren und absanden.

Technische Daten:

Basis:	Neoprene-Dispersion
Farbe:	grün
Dichte:	ca. 1,05 g/ml
Lieferform:	1 kg, 5 kg, 210 kg, 1.000 kg
Verarbeitungstemperatur:	mind. +5 °C
Belegbar mit Fliesen:	nach völliger Durchtrocknung (ca. 2 Stunden bei +20 °C)
Reinigungsmittel:	Wasser, angetrocknetes Material mit AQUAFIN-Reiniger entfernen
Lagerung:	frostfrei, mind. 12 Monate im original verschlossenen Gebinde, angebrochene Gebinde umgehend aufbrauchen
Verbrauch:	ca. 90 bis 150 g/m ²

Untergrund:

Untergründe müssen trocken, tragfähig, schmutz-, staub- und trennmittelfrei sein.

Verarbeitung:

ASO-Fliesengrund mit einer Schaumstoffrolle gleichmäßig und dünn im Kreuzgang auftragen. Die Weiterverarbeitung ist erst nach völliger Durchtrocknung möglich. Trocknungszeit ca. 2 Stunden. Die trockene Schicht ist grünlich-transparent und leicht klebrig.

Bitte gültiges EG-Sicherheitsdatenblatt beachten.

GISCODE: D1